

Яндекс Видеохостинг

[Яндекс Видеохостинг](#) — это сервис для правообладателей, который позволяет загружать видеоконтент для показа его на различных площадках. Если вы являетесь правообладателем канала и хотите получать доход от размещения рекламы на нем, [станьте партнером](#) Яндекс Видеохостинга.



Контент

[Добавление контента](#)

[Редактирование выпуска](#)



Статистика канала

[Эффективность просмотров](#)

[Зрители канала](#)

[Источники трафика](#)

Также вы можете перейти на сервис



Яндекс Видеохостинг

Добавление передач и выпусков

Создайте передачу и загрузите выпуски — и они смогут показываться на разных площадках, например в результатах [поиска Яндекса по видео](#).

Как создать передачу

Нажмите кнопку **Добавить контент** в правом верхнем углу экрана. Введите название передачи и выберите канал, к которому она относится. Если в передаче несколько сезонов, добавьте номер сезона с помощью кнопки **+ Сезон**.

Загрузите как минимум один выпуск. Загружаемое видео должно соответствовать [требованиям](#). После добавления выпуска вы попадете на страницу редактирования передачи.

Заполните описание, загрузите постер и расскажите, о чем ваша передача, — это привлечет зрителя и поможет ему быстрее найти видео. Укажите теги — слова, по которым зрители смогут найти передачу в поиске. Вы также можете:

- задать жанр передачи;
- указать даты ее выхода;
- выбрать страны, в которых будет показываться передача;
- включить опцию **Запрещено для детей (18+)**, если контент предназначен для взрослых;
- включить опцию **Сериал завершен**, если новых выпусков передачи больше не будет.

Нажмите кнопку **Опубликовать**. Добавленная передача будет отображаться на вкладке **Контент**.

В любой момент вы сможете отредактировать информацию о передаче. Удалить передачу невозможно.

Как добавить выпуск

Передача может состоять из неограниченного количества выпусков. Чтобы добавить выпуск, перейдите к нужной передаче, нажмите кнопку **Добавить выпуск** и загрузите видео. Оно должно соответствовать [требованиям](#). Добавленное видео появится в разделе **Все выпуски**. Для его обработки потребуется некоторое время. Когда обработка закончится, статус в строке выпуска изменится на **Загружено**.

Нажмите  и заполните информацию о выпуске. Введите название выпуска, расскажите о его содержании, загрузите постер. Описание поможет зрителю быстрее найти нужный или выбрать наиболее интересный выпуск. Укажите теги — слова, по которым зрители смогут найти его в поиске. Задайте дату выхода выпуска. Также вы можете связать выпуск со [спортивным событием](#).

Нажмите **Опубликовать**, чтобы выпуск стал доступен для просмотра на площадках Яндекса.

В любой момент вы сможете отредактировать информацию о выпуске. Чтобы удалить выпуск, нажмите  → **Удалить**.

Спортивное событие

Свяжите выпуск со спортивным событием, чтобы пользователи могли быстрее найти его среди рекомендаций в Яндекс Эфире.

Нажмите  → **Спортивное событие** и включите опцию **Выбрать спортивное событие**.
Укажите вид спорта и дату проведения события. Выберите спортивное событие из списка.

Разметка выпуска

В выпуске можно с помощью разметки выделить специальные блоки. Данные такой разметки будут использоваться технологией [компьютерного зрения](#) для обучения и улучшения распознавания видеодорожки. Например, это поможет правильно размещать рекламные объявления в выпуске.

Чтобы разметить выпуск, нажмите  → **Разметка**. Вы можете указать следующие типы блоков:

- **Сюжет** — логически завершённый фрагмент выпуска. Между сюжетами может быть показано рекламное объявление.
- **Яркий момент** — значимый фрагмент выпуска. Яркий момент сохраняется как отдельное видео с названием, описанием и постером и показывается на площадках Яндекса.
- **Промо** — фрагмент выпуска, анонсирующий собственные передачи и выпуски на канале. Выделять такие блоки нужно, чтобы они не распознавались как рекламные и не перекрывались рекламными объявлениями.
- **Рекламный ролик** — фрагмент с рекламой товаров или услуг, встроенный в выпуск. Такой ролик может заменяться рекламным объявлением.

Чтобы выделить блок, в плеере используйте кнопки начала  и окончания  блока. Для перехода к нужному моменту можно использовать элементы управления видео.

Созданные блоки отображаются в области слева. Чтобы удалить блок, нажмите  рядом с его названием.

[Написать в службу поддержки](#)

Также вы можете перейти на сервис



Яндекс Видеохостинг

Требования к видео

Загружаемое видео должно соответствовать требованиям:

Формат	MP4, WebM, MOV, QT, FLV, AVI
Частота кадров	не более 60 кадров/с
Количество видеодорожек	1
Аудиокодеки	AAC, MP3, Vorbis
Количество аудиодорожек	1

[Написать в службу поддержки](#)

Также вы можете перейти на сервис



Яндекс Видеохостинг

Как встроить видео

Загруженные видео можно разместить на любом сайте или в блоге. Для этого нужно получить код вставки в интерфейсе Видеохостинга или через API.

В интерфейсе

На вкладке **Контент** выберите передачу, а на странице передачи — нужный выпуск. В строке выпуска нажмите  → **Код вставки**.

Вы можете настроить отображение плеера и воспроизведение видео с помощью опций:

- **Без звука** — при загрузке плеера выключен звук.
- **Автостарт** — при загрузке плеера видео запускается автоматически.
- **Показывать элементы управления** — показываются элементы управления плеером.
- **Зацикленное видео** — после окончания видео запускается сначала без дополнительных действий.
- **Трагический контент без рекламы** — трагическое видео, поэтому показывается без рекламы.

Автоматически сформируется код вставки с нужными параметрами. В примере ниже видео будет запущено автоматически, но без звука и рекламы:

```
<iframe
  src="https://frontend.vh.yandex.ru/player/{video_content_id}?
  from=partner&autoplay=1&mute=1"
  allow="autoplay; encrypted-media; screen-wake-lock" frameborder="0"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Нажмите кнопку **Скопировать**.

Через API

Код вставки можно получить с помощью такого запроса:

```
GET https://backend.vh.yandex.ru/api/v1/{channel_id}/{library_id}/{video_id}
```

где

- `channel_id` — идентификатор канала.
- `library_id` — идентификатор библиотеки.
- `video_id` — идентификатор видео.

Ниже приведен пример ответа. URL кода вставки возвращается в свойстве `embed_url`.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

```
{
  "update_time": "{YYYY-MM-DDTHH:MM:SS}",
  "embed_url": "https://frontend.vh.yandex.ru/player/{video_content_id}",
  "description": "Video description",
  "encode_status": "converted",
  "parent_id": "{parent_id}",
  "create_time": "{YYYY-MM-DDTHH:MM:SS}",
  "id": "{video_id}",
  "name": "My Video"
}
```

Подробнее [в документации API Видеохостинга](#).

Чтобы получить код вставки, укажите в атрибуте `src` тега `iframe` значение свойства `embed_url`. Добавьте к URL параметр `?from=partner` — он необходим для корректного сбора статистики.

```
<iframe
  src="https://frontend.vh.yandex.ru/player/{video_content_id}?from=partner"
  allow="autoplay; encrypted-media; screen-wake-lock" frameborder="0"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Код вставки содержит `iframe`-контейнер, в котором отображается плеер с указанным видео. Разместите код вставки на нужной веб-странице. Вы можете настроить [размер видео](#) и [параметры запуска плеера](#). Встроенное видео заработает в течение 30 минут.

Как настроить размер видео

Чтобы указать размер видео, задайте параметры `height` (высота) и `width` (ширина) тега `iframe`. Например:

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://frontend.vh.yandex.ru/player/{video_content_id}?from=partner"
  allow="autoplay; encrypted-media; screen-wake-lock" frameborder="0"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Если вы хотите, чтобы видео подстраивалось под ширину контейнера, измените код вставки так:

```
<div style="min-width: 100%">
  <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0;">
    <iframe src="https://frontend.vh.yandex.ru/player/{video_content_id}?
from=partner"
      allow="autoplay; encrypted-media; screen-wake-lock" frameborder="0"
      allowfullscreen
      style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;">
    </iframe>
```

```
</div>
</div>
```

Параметры запуска плеера

Вы можете настроить отображение плеера и воспроизведение видео с помощью специальных параметров. К URL кода вставки после `?` добавьте пары `параметр=значение`, разделяя их `&`:

```
https://frontend.vh.yandex.ru/player/{video_content_id}?from=partner&
{param1=value1}&...&{paramN=valueN}
```

URL всегда должен содержать параметр `from=partner`. Он необходим для корректного сбора статистики. Если вы получаете код вставки через интерфейс, он добавляется автоматически. При получении через API нужно прописать этот параметр вручную.

Список параметров и их значений приведен в таблице ниже. Если параметры не указаны, плеер загрузится с параметрами по умолчанию.

Параметр:	Описание:
<code>allow_muted</code>	Автоматически запускать видео без звука при загрузке плеера: <code>false</code> — автовоспроизведение без звука запрещено. <code>true</code> — автовоспроизведение без звука разрешено. Параметр <code>allow_muted</code> имеет приоритет перед <code>autoplay</code>. При использовании <code>allow_muted=false</code> автовоспроизведение произойдет только в случае, если оно возможно со звуком.

`autoplay`

Автоматически запускать видео при загрузке плеера:

- 0 — видео не запускается автоматически.
- 1 — видео запускается автоматически.

Значение по умолчанию — 0.

Чтобы автозапуск видео корректно работал во всех браузерах, используйте параметр `autoplay=1` вместе с параметром `mute=1`.

`event_prefix`

Префикс для postMessage-сообщений от плеера.

Строка. Например, `event_prefix=player-event`.

hidden

С помощью параметра можно скрыть элементы интерфейса плеера. По умолчанию отображаются все.

Список элементов интерфейса

- `*` — все элементы интерфейса.
- `contextMenu` — контекстное меню.
- `fullscreen` — кнопка перевода в полноэкранный режим.
- `live` — кнопка **Вернуться в эфир**.
- `logoWidget` — виджет **Подписаться**.
- `mobileSeekButtons` — кнопки перемотки в мобильном интерфейсе.
- `nextAdInfo` — время до старта показа рекламы.
- `play` — элемент интерфейса, в котором отображаются кнопки **Воспроизвести**, **Пауза**, **Повторить**. Отключает воспроизведение/паузу при нажатии на плеер.
- `playbackRate` — скорость воспроизведения.
- `poster` — постер.
- `preloader` — спиннер загрузки.
- `settings` — кнопка настроек.
- `skipAd` — кнопка пропуска рекламы.
- `startPositionConfirm` — кнопка подтверждения начального времени воспроизведения.
- `startScreen` — стартовый экран.
- `startScreenPlay` — кнопка воспроизведения на стартовом экране.

- `subtitlesToggle` — кнопка включения/выключения субтитров.
- `timeline` — таймлайн. Отключает перемотку с клавиатуры или при нажатии на сенсорный экран.
- `timelinePreview` — превью на таймлане.
- `time` — текущее время воспроизведения.
- `title` — название видео.
- `sound` — кнопка отключения звука.
- `volumeSlider` — ползунок громкости.

Если хотите скрыть несколько элементов интерфейса, передайте строку и укажите в ней значения через запятую. Например:

`hidden=startScreenPlay,play` .

`lang`

Язык, на котором будет отображаться интерфейс плеера.

Может принимать значения

- `ru` — русский.
- `en` — английский.
- `be` — белорусский.
- `id` — индонезийский.
- `kk` — казахский.
- `tr` — турецкий.
- `tt` — татарский.
- `uk` — украинский.
- `uz` — узбекский.

Если параметр не указан или передано неподдерживаемое значение, язык интерфейса плеера будет определяться на основании данных пользователя.

`loop`

Зацикливать воспроизведение видео:

- `false` — видео не зациклено.
- `true` — видео зациклено.

Значение по умолчанию — `false`.

`mute`

Выключать звук при загрузке плеера:

- 0 — звук включен.
- 1 — звук выключен.

Значение по умолчанию — 0.

`play_on_visible`

Останавливать воспроизведение видео при уходе из зоны видимости и начинать воспроизведение при нахождении в ней. Параметр влияет на показ как видеоконтента, так и рекламных роликов. Он может принимать значения:

- `false` — видео воспроизводится при уходе из зоны видимости.
- `true` — видео не воспроизводится при уходе из зоны видимости.
- доля видимости плеера, достаточная для воспроизведения; значение параметра указывается в виде десятичной дроби, разделитель — точка.

Значение по умолчанию — `false`. При значении `true` доля видимости равна `0.5`.



Примечание

При `play_on_visible=true` параметр `autoplay` игнорируется. Параметр работает только в браузерах, в которых можно определить точную видимость плеера.

`preload`

Предварительно загружать видео:

- `false` — видео предварительно не загружается.
- `true` — видео предварительно загружается.

Значение по умолчанию — `false`.

При `autoplay=1` параметр `preload` игнорируется.

`volume`

Громкость звука в процентах при загрузке плеера.

Может принимать значения от 0 до 100 включительно.

Например, `volume=50`.

Значение параметра игнорируется, если `mute=1`.

Служба поддержки

Если вы не нашли ответа на свой вопрос в Справке или у вас есть замечание или пожелание по работе Видеохостинга, напишите нам.

Также вы можете перейти на сервис



Яндекс Видеохостинг